

## Référence système

ID appareil	E744K650074	Mémoire totale	1536 MB
Compteur total	129906		
Version Firmware	Imprimante[1.15 / D7575701J], Système[1.16 / D1825530P], Moteur[1.04:02 / D1825500B], LCDC[1.08 / D1821490G], NIB[12.78.1 / D1825544L]		
Connexion périphérique	-		
Disq.dur:téléchg pol/macro	Espace disponible 5104708 KB , Capacité du disque 5104716 KB		
Langage d'impression	Adobe PDF [1.02], RPCS [3.13.30], PCL 5e [1.11], PCL XL [1.11]		
Options de connexion	-		

## Entrée papier

Magasin principal	Magasin 1
Bypass	B6 JIS(128x182) Papier normal Magasin verrouillé
Magasin 1	A4 (297x210) Papier normal
Magasin 2	A3 (297x420) Papier normal

## Gestion des données

Suppr. auto ts trvx temp.	OFF	Heures à supprimer	8
Suppr. auto ts trvx sauv.	ON	Jours à supprimer	3

\* indique un réglage autre que par défaut

## Système

Impr. rapport d'erreur	OFF	Reprise automatique	OFF
Stock. et ign. trv en err.	OFF	Nb pges pr vérif. trvx	3
Dépass. mémoire	Ne pas imprimer	Conf.ann.auto trv PDL err.	Ne pas afficher
Annul.auto trvx impr. err.	OFF	Tri rotat <sup>®</sup> : repr.pap.auto	OFF
Pivoter de 180 degrés	OFF	Imprim.données compressées	OFF
Utilisation mémoire	Priorité cadre	Reclo/Verso	OFF
Copies	1	Impression page vierge	ON
Lissage des contours	ON	Économie de toner	OFF
Attente travail réservé	Attente courte	Langage d'impression	Auto
Format papier sec.	Auto	Format page	A4
Paramètre papier à en-tête	Détection auto	Confirm. pap. pr Bypass	Ne pas afficher
Bypass	Tout type	Magasin 1	Paramètre(s) machine
Magasin 2	Paramètre(s) machine	Impression bord à bord	OFF
Langage d'impr. par défaut	PCL	Basculement réceptacle	OFF
Bascul. mag. auto étendu	OFF	Trvx nn impr.:app.hs tens <sup>®</sup>	Ne pas imprimer
Restr. trvx imp. directe	OFF	Basculer écran initial	Liste trav.

## Menu PCL

Orientation	Portrait	Nombre de lignes par page	64
Source polices	Résidente	Numéro police	0
Taille du point	12.00	Espacement police	10.00
Jeu de caractères	PC-8	Police Courier	Standard
Étendre largeur A4	OFF	Ajouter retour à la ligne	OFF
Résolution	600 dpi		

## Menu PDF

Impress <sup>®</sup> en ordre inverse	OFF	Résolution	600 dpi
Délect <sup>®</sup> auto. orientation	ON		

## Interface hôte

Tampon Entrée/Sortie	128 Ko	Dépassement délai E/S	15 secondes
DHCP	*OFF	Adresse IPv4	192.168. 1. 55
Masque sous réseau	255.255.255. 0	Adresse passerelle IPv4	192.168. 1.254
Paramètre IPv6 sans état	Actif	IPv4	Actif
IPv6	Inactif	SMB	Actif
Vitesse Ethernet	Sél.auto : Désactiv. 1Gbps	Port USB fixe	OFF

## Information Interface

Adresse MAC	00:26:73:f4:a5:a	Nom de l'hôte	RNP0026737F4A5A
Nom groupes trav.(SMB)	WORKGROUP	Nom d'accès réseau (SMB)	\RNP0026737F4A5A\MP2553
Interface non valide	Non détectée		

DN 3 10.0.0.138

91.121.61.167  
87.0.0.58.181



Please send FAX from this edge.

0821017500

---

## Page Counter:Transmission

---

Serial No.: E744K650074

Data of Today: 25 Jun. 2021 08:55

Send Total Counter:Color	8775
Send Total Counter:B & W	10248
FAX Send Counter	0
Scan Send Counter:Color	8775
Scan Send Counter:B & W	10248