



DALLES ALVÉOLAIRES AMORTISSANTES

UNE SURFACE DE SÉCURITÉ ÉCOLOGIQUE, ANTIDÉRAPANTE, ABSORBANT LES CHOCS

DÉTAILS DU PRODUIT :

- CONFORME À LA NORME AIRE DE JEUX POUR UNE HAUTEUR DE CHUTE POUVANT ALLER JUSQU'À 3.00M
- À INSTALLER DIRECTEMENT SUR SOL ENHERBÉ : NÉCESSITE PEU DE PRÉPARATION/TERRASSEMENT
- ACCESSIBLE AUX FAUTEUILS ROULANTS ET AUX POUSSETTES
- NE NÉCESSITE PAS D'ENTRETIEN ET PERMET LE PASSAGE D'UNE TONDEUSE À GAZON
- FABRIQUÉ EN PARTIE À PARTIR DE CAOUTCHOUC RECYCLÉ
- RÉSISTE À TOUS LES TEMPS ET TOUTES LES TEMPÉRATURES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

DIMENSIONS : 1.5M X 1M

ÉPAISSEUR : 22MM

COULEUR : NOIR

POIDS : 19 KG

MATÉRIAUX : CAOUTCHOUC RECYCLÉ



SARL KUBE Aménagement

Tél. : 06.58.93.43.30 – aurelie@kube-amenagement.fr

Siège social : 109 rue de Beaulieu – 16 000 ANGOULÈME

SIRET – 882 743 107 00014



INSTRUCTIONS DE POSE

- 1** SI BESOIN ÉGALISEZ LE SOL PUIS ENSEMENCEZ LA SURFACE. NOUS RECOMMANDONS DE LAISSER LE GAZON POUSSER PENDANT PLUSIEURS SEMAINES OU D'UTILISER DU GAZON EN ROULEAU AFIN QUE LE SOL SOIT BIEN STABILISÉ.
- 2** INSTALLEZ LA GRILLE DE RENFORT DIRECTEMENT SUR LE GAZON.
- 3** POSEZ LES DALLES, EN QUINCONCE, SUR LE SUPPORT ET COUPEZ-LES EN PÉRIPHÉRIE SI NÉCESSAIRE.
- 4** FIXEZ LES DALLES ENTRE ELLES À L'AIDE DES COLLIER DE SERRAGE. (VOIR LE SCHÉMA D'IMPLANTATION)
- 5** ENFIN, FIXEZ LES DALLES AU SOL À L'AIDE DE CLOUS COMPOSITES EN PÉRIPHÉRIE EXTÉRIEURE DE L'AMÉNAGEMENT. VOUS POUVEZ AUSSI ENFOUIR LES DALLES EN PÉRIPHÉRIE DE LA ZONE POUR ÉVITER LE RISQUE DE TRÉBUCHEMENT ET FACILITER LA TONTE DU GAZON.



**SCHÉMA
D'IMPLANTATION**

- **connecteurs**
- **cloûts**

