



- Construction inox 18/10
- Piétement tube inox 40 x40 mm, vérins de réglage, hauteur totale : 850 mm
- Hauteur standard de la traverse : 200 mm du sol
- 1 oméga inox de renfort à partir de 1200 mm, 2 omégas de renfort à partir de 1900 mm
- 6 pieds au-delà de 2000 mm, pieds en retrait de 80 mm sur les tables adossées
- Traverse arrière pour les tables adossées, 1 doublage mélaminé pour toute longueur + de 2000 m
- Bord tombé de 40mm

**Références tables adossées**

<i>L</i>	<i>P</i>	<i>H</i>
1000	600	850
1200	600	850
1400	600	850
1600	600	850
1800	600	850
1900	600	850
2000	600	850
2200	600	850
2400	600	850

**Largeur 600 mm**

**Références tables adossées**

<i>L</i>	<i>P</i>	<i>H</i>
1000	700	850
1200	700	850
1400	700	850
1600	700	850
1800	700	850
1900	700	850
2000	700	850
2200	700	850
2400	700	850

**Largeur 700 mm**

**Références tables adossées**

<i>L</i>	<i>P</i>	<i>H</i>
1000	800	850
1200	800	850
1400	800	850
1600	800	850
1800	800	850
1900	800	850
2000	800	850
2200	800	850
2400	800	850

**Largeur 800 mm**