

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fabriqu 
en
Chine

Portillon Cr alis 



*Un portillon r sidentiel  
un prix  conomique*

POINTS FORTS

  UTILISATION

Le portillon Cr alis  est adapt    un usage courant pour le passage des personnes pour les habitations individuelles ou pour d'autres sites   trafic peu important.

  POSE SIMPLE

Con u pour les particuliers, ce portillon est livr  pr t   poser. Il suffit de sceller les deux piles sur 50cm de profondeur.

  OUVERTURE

Sa conception permet une ouverture en droite tirant ou poussant.

  L'ASSURANCE DE LA QUALIT 

La finition du produit lui conf re une grande tenue   la corrosion



DIMENSIONS DISPONIBLES

HAUTEUR	PASSAGE	LONGUEUR PILES	POIDS
(m)	(m)	(m)	kg
1.00	1.00	1.50	13.30
1.20		1.70	15.36
1.50		2.00	19.20

Portillon Créalis®

FICHE TECHNIQUE

Cadre	Tube rond soudé Ø 40mm, épaisseur 1.4mm
Piles	Tube rond Ø 48mm, épaisseur 1.4mm. Bouchon PVC recouvrant vert
Remplissage	Panneau soudé plat mailles verticales 50x100mm, fil Ø 3.5mm
Accessoires	Système de fermeture par serrure avec poignée (3 clés fournies) ; pivots traversants
Qualité	Ensemble des éléments galvanisés et plastifiés vert 6005



OPTIONS

. Toute une gamme de produits est disponible pour répondre à vos besoins de clôtures.

CONSEILS

Le portillon Créalis se pose exclusivement par scellement au sol, creuser deux trous de Ø 30cm sur 50cm, installez les piles et remplissez avec du béton un peu sec (1 volume de ciment, 2.5 de sable, 3.5 de gravier et ½ d'eau). Tassez bien, réglez au niveau et maintenez le tout verticalement et horizontalement à l'aide d'étais.



SOLUTIONS DE CLÔTURE

LIPPI SIEGE SOCIAL

La Fouillouse - 16440 Mouthiers-sur-Boëme
Tel. 05 45 67 96 83 - Fax : 05 45 67 83 71

 www.lippi.fr

Distribué par :