

# Descriptif Gamme

## Descriptif Viséa



Pack Traditionnel

<b>OUVRANT</b>	Ouvrant spécifique galbé de 74 mm à 5 chambres
<b>BATTEMENT ETROIT</b>	Battement central étroit de 118 mm ou 168 mm en porte fenêtre - Battement extérieur affleurant
<b>POIGNEE CENTREE</b>	Poignée Secustik® de série
<b>VITRAGE ISOLANT</b>	Vitrage 4 / 20 / 4 avec ITR + Argon de série Possibilité de vitrage technique de 28 mm en ouvrant et en fixe
<b>JOINTS BLANCS</b>	Joint de frappe blancs en Viséa Blanc, joints de vitrage blancs
<b>PACK TRADITIONNEL</b> (produit livré en standard, sans précision de Pack)	Parclose moulurée Battement extérieur Grain d'Orge Battement intérieur mouluré
<b>PACK CONTEMPORAIN</b> (à préciser sur le bon de commande)	Parclose arrondie Battement extérieur arrondi Battement intérieur arrondi
<b>PACK CONTEMPORAIN DROIT</b> (à préciser sur le bon de commande)	Parclose droite Battement extérieur arrondi Battement intérieur droit Poignée sécustick droite
<b>VISEA TRIO</b> Prix de la gamme Viséa Blanc + plus value remplissage page 75	Parclose plate Présentation ci-contre du modèle en Pack Traditionnel (Possibilité en Pack contemporain)
<b>FICHES</b>	Caches-fiches de série
<b>QUINCAILLERIE</b>	Quincaillerie de sécurité sans chrome en standard - Galets de sécurité auto-réglables et tête champignon Crémone et renvoi d'angle de sécurité - Relevage - Rouleau 2 D - Gâche de sécurité à double points d'ancre Réhausseur d'ouvrant de série
<b>VERROUILLAGE DU SEMI FIXE</b>	Serrure à pêne 1/2 tour + pêne dormant
<b>SEUIL ALUMINIUM</b>	Seuil aluminium laqué blanc de base à rupture de pont thermique (anodisé en option sans plus value)
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Emballage individuel et sur palette perdue
<b>CLASSEMENT</b>	Classement AEV : A*4 E*7B V*A2 Performances thermiques : 1,4 Pour ouvrant de 74 avec renfort suivant abaque et vitrage Ug = 1.1