



APPLICATION

Le Film Fenêtre est un film auto-adhésif destiné à protéger temporairement vos fenêtres et autres surfaces en verre contre les rayures, les poussières, les projections de mortier et peintures.

CARACTÉRISTIQUES

- Applicable sur la plupart des surfaces en verre*
- Étanche
- Résistant aux U.V
- Matière : PEVD
- Type d'adhésif : Adhésif acrylique à base aqueuse
- Élongation :
 - Horizontale : 350%
 - Verticale : 200%
- Résistance au décollement : 150 g / 25 mm
- Résistance à la rupture :
 - Horizontale : 2,5 N
 - Verticale : 3,5 N
- Compatible avec notre dévidoir fenêtre

Disponible en version Non Feu M1 pour les sites occupés.

Prévue pour une application n'excédant pas 1 mois (sous réserve d'une utilisation respectant les consignes données en page 2). La durée d'application peut varier en fonction de la température ambiante. Il appartient au client de tester le produit sur une partie non-visible avant de procéder à une installation complète

CODE ARTICLE	COLORIS	DIMENSIONS	EPAISSEUR	CONDITIONNEMENT
111-060	Translucide	0.60 m x 100,00 m	40µm	1 lot = 5 unités
111-065	Bleu Translucide	0.60 m x 100,00 m	40µm	1 lot = 5 unités

NOTE

Le Film Fenêtre n'est pas compatible avec les vitres autonettoyantes, chauffantes ou les vitraux et n'est pas conçu pour une application en extérieur (appliquer uniquement le Film Fenêtre sur la face intérieure de vos fenêtres et baies vitrées).

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

TEL : 03.20.02.81.60

FAX : 03.20.20.95.09

E-MAIL : info@protectascreen.fr

WEB : www.protectascreen.fr



Le FILM FENÊTRE est une protection temporaire auto-adhésive qui, utilisée sur une période maximum de 1 mois selon les consignes ci-dessous, ne laisse aucun résidu d'adhésif sur vos surfaces en verre.

À PROPOS DU RISQUE DE TRANSFERT D'ADHÉSIF

7 causes peuvent expliquer le transfert d'adhésif :

- Le FILM FENÊTRE a été appliqué au-delà de la période recommandée des 6 mois suivant la réception.
- Le FILM FENÊTRE a été appliqué sur des surfaces autres que le verre.
- Le FILM FENÊTRE a été appliqué au-delà de la période recommandée de 1 mois.
- Le FILM FENÊTRE a été exposé à des températures extrêmes.
- Le FILM FENÊTRE a été appliqué en extérieur.
- Le FILM FENÊTRE a été exposé à l'humidité.
- Le FILM FENÊTRE a subi une forte exposition au soleil.

En cas de présence exceptionnelle de résidus d'adhésif, nous vous conseillons d'utiliser une éponge et de l'eau chaude savonneuse. Toutefois, si cette solution ne suffit pas, l'utilisation d'un solvant peut être envisagée.

PRÉCAUTION D'APPLICATION ET D'UTILISATION

DURÉE ET CONSIGNES LIÉES AU STOCKAGE

Le FILM FENÊTRE doit être stocké dans un endroit propre, sec et dont la température est comprise entre 10 et 20°C. Il doit être également tenu à l'abri du soleil.

DURÉE ET CONSIGNES LIÉES À L'APPLICATION DU PRODUIT

- Le FILM FENÊTRE doit être appliqué dans les 6 mois suivant sa réception.
- Assurez-vous que le FILM FENÊTRE ait été conditionné à température ambiante au moins 24h avant l'application.
- Les conditions d'application pouvant varier d'un chantier à l'autre, nous vous recommandons de tester le produit sur une partie non visible avant de procéder à une installation complète.
- Afin d'assurer une parfaite adhérence lors de la pose, il est fortement conseillé de débarrasser préalablement vos surfaces des poussières, traces d'huiles, solvants et autres liquides.
- Ne pas appliquer le FILM FENÊTRE sur des surfaces humides, des vitres autonettoyantes, chauffantes ou des vitraux.

COMMENTAIRES

Le FILM FENÊTRE ne protège pas contre l'humidité, la corrosion ou les substances chimiques.

LIMITE DE RÉSPONSABILITÉ

Étant donné la grande diversité des usages possibles, il appartient au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'emploi auquel il est destiné. Il assume donc seul tous les risques relatifs à cette utilisation. Dans le cas d'une utilisation ne respectant pas les instructions énoncées ci-contre, Protecta Screen ne sera pas responsable des dommages indirects ou fortuits. De plus, Protecta Screen se réserve le droit de modifier à tout moment les spécificités du produit dans un esprit d'amélioration permanente. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente (C.G.V. disponibles sur www.protectascreen.fr).

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

TEL : 03.20.02.81.60

FAX : 03.20.20.95.09

E-MAIL : info@protectascreen.fr

WEB : www.protectascreen.fr