



Bénéfices

 Protection incendie

Haute résistance au feu : jusqu'à 2h en parements doubles

 Productivité chantier

Mise en œuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système PRF

Description

Plaque de plâtre à haute résistance au feu de couleur rose. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Placoflam® BA 13 NF 120/240	3496250113695	2,4	12,5	Pile de 50 plaques
Placoflam® BA 13 NF 120/250	3496250053595	2,5	12,5	Pile de 50 plaques
Placoflam® BA 13 NF 120/260	3496250083165	2,6	12,5	Pile de 50 plaques
Placoflam® BA 13 NF 120/300	3496250083233	3	12,5	Pile de 50 plaques

Caractéristiques

Composants

Composants essentiels plaque

Plâtre

Dimensions

Épaisseur arrondie de la plaque (mm)

13 mm

Largeur de l'UB (m)

1,2 m

Poids au m²

10,6 kg/m²

Standard

Général

Aspect

Lisse

Produits de finition associés

Enduit et bande

Couleur

Rose

Étiquetage sanitaire

A+

Mode de pose

A visser

Traitement des joints

avec bande papier

Type de plaque

F

L'application visée

Cloison, Doublage intérieur de mur, Gaine technique, Plafond

Type de bord Placo

bord aminci

La plaque par destination

Plaques protection feu

Performances

Réaction au feu

A2-s1, d0

Perméance

1

Classement à l'humidité

Non applicable

Résistance thermique

0,04 m²·K/W

Pare vapeur

Non

Références

Numéro DOP

PL001

Référence de norme européenne

EN 520

N° DTU

25.41