



Bénéfices

 Recyclage certifié

Bénéficie de la marque de qualité NF Plaques de plâtre

Description

Plaque de plâtre à deux bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Placoplatre® BA 13 NF 120/200	3496250073975	2	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/240	3496250074262	2,4	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/250	3496250048324	2,5	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/260	3496250074620	2,6	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/265	3496250074699	2,65	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/270	3496250074804	2,7	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/280	3496250075016	2,8	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/300	3496250075245	3	12,5	Pile de 50 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/320 P40	3496250075450	3,2	12,5	Pile de 40 plaques
Placoplatre® BA 13 NF 120/360 P40	3496250075726	3,6	12,5	Pile de 40 plaques

Caractéristiques

Composants

Composants essentiels plaque

Plâtre

Dimensions

Épaisseur arrondie de la plaque (mm)

13 mm

Largeur de l'UB (m)

1,2 m

Poids au m²

9 kg/m²

La dureté superficielle

Standard

Général

Aspect

Lisse

Produits de finition associés

Enduit et bande

Couleur

Ivoire

Étiquetage sanitaire

A+

Mode de pose

A visser

Traitement des joints

avec bande papier

Type de plaque

A

Type de parement

Carton

L'application visée

Cloison, Doublage intérieur de mur, Gaine technique, Habillage de mur, Plafond

Type de bord Placo

bord aminci

La plaque par destination

Plaques standard

Performances

Réaction au feu

A2-s1, d0

Perméance

1

Classement à l'humidité

Non applicable

Résistance thermique

0,04 m²·K/W

Pare vapeur

Non

Numéro DOP

PL001

Référence de norme
européenne

EN 520:2004+A1:2009

N° DTU

25.41