

AQUARYL MAT +

PEINTURE MURALE ACRYLIQUE
MATE GARNISSANTE

Fiche N° 1204 – FM07
février 2015



Résistance à l'abrasion humide : classe 2

CLASSIFICATION:

AFNOR NF T 36-005 famille 1, classe 7b2

DEFINITION : Peinture murale d'intérieur d'aspect mat de fort pouvoir garnissant, à base de résine acrylique en dispersion aqueuse.

DESTINATION : Destinée aux travaux de décoration intérieure, sur tout support usuel du bâtiment préparé.

PROPRIETES : Bon pouvoir opacifiant, très grande matité, très faible tendance à la reprise, absence de projection. Très faible teneur en COV <1g/l en blanc et teintes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Liant :	Résine acrylique en dispersion aqueuse.
Aspect :	Mat
Couleur :	Blanc et bases B et C (D à venir)
Lavabilité :	Résistance à l'abrasion humide : Classe 2 Norme NF 13300 (blanc)
Extrait sec :	62%± 2 pondéral, 40% ± 2 volumique.
Densité :	1,60 ± 0,03
Rendement :	9 à 10 m²/litre
Séchage :	Hors poussières : 30 minutes* Sec : 2heures* Recouvrable : 6 heures*

* selon les conditions climatiques lors de l'application et de la teinte choisie

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :

Application :	En une ou deux couches sur fonds préparés.
Conditions d'application :	Température sup. à 8°C. Hygrométrie inf. à 70 % d'humidité relative
Dilution:	Prêt à l'emploi
Matériel :	Brosse ou rouleau polyamide méché ou microfibre HD Pistolet airless : buse 17 à 21 : 0 à 5 % d'eau
Nettoyage du matériel :	A l'eau aussitôt après emploi.

MISE EN ŒUVRE :

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au **DTU n° 59.1**. Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation des supports.

De façon générale, ils doivent être sains, solides, secs, avoir été préparés et avoir reçu la couche d'impression éventuelle adaptée à leur nature et à leur état.

- Sur plaque de plâtre à épiderme cartonné, application directe possible en deux couches : 1^{ère} couche diluée à 5% d'eau
- Sur enduits de plâtre et dérivés, ciment, béton, bois et dérivés, métaux, fonds d'anciennes peintures lessivées et matées, application préalable d'une couche d'une impression adaptée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Classe de transport :** Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).
- Conditionnement :** Blanc : 16 L, 12L, 3 L, 0.75L
- Stockage avant ouverture:** 12 mois en bidon d'origine fermé. A L'ABRI DU GEL
- Stockage après ouverture :** Bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.
- Hygiène et sécurité :** Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le Distributeur ou www.unikalo.com.
- Classement Européen :** Catégorie A / Sous-catégorie a (Selon directive 2004/42/CE)
- Valeur limite UE de C.O.V. :** Pour sous-catégorie a : 30g/l (2010)
- C.O.V. max. de ce produit :** <1g/l en blanc et teintes

GESTION DES DECHETS :

Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau.

Protégeons l'environnement

- Laver soigneusement le matériel après utilisation. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient, laisser cette eau s'évaporer. Le résidu sec peut alors être jeté à la poubelle.
 - Bien essuyer le matériel. Bien refermer l'emballage après usage. Veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- Les déchets ne doivent être ni abandonnés, ni brûlés à l'air libre, ni rejetés dans le milieu naturel ou dans le réseau d'assainissement ou les ordures ménagères. Renseignez vous auprès de vos autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Les conditionnements en 16L possèdent un système de valorisation des emballages métalliques : **UNIKOB** qui est une poche plastique thermoformée. Ce procédé permet de diminuer le traitement des déchets d'emballages.

Date d'édition : 11/12/15

FM07

Annule et remplace les versions précédentes. Avant toute mise en œuvre, veuillez vérifier qu'il s'agit de la dernière édition.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST

18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome

33700 MERIGNAC

Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73