

Rappel important

L'efficacité annoncée d'un luminaire varie selon certaines hypothèses : facteur de dépréciation, expression du flux (total ou sortant), expression de la puissance, température extérieure ou température de couleur.

La performance peut varier du simple au double pour un même appareil, selon les paramètres retenus.

Les valeurs indiquées par le présent tableau (comme par les fiches spécifiques de chaque appareil) reprennent les hypothèses suivantes :

- expression du flux : flux sortant du luminaire à la mise en service.

• expression de la puissance : puissance totale consommée incluant tous les équipements électriques.

• température extérieure : 25°C.

Le plus souvent, les études d'éclairage et d'implantation conduites par GHM et ECLATEC ne sont pas basées sur le flux à la mise en service, mais prennent en compte le facteur de dépréciation, variant généralement, pour des projets LED, de 80 à 85 %.

Luminaires  technologie .

Modèle	Nbre de LEDS	Modules ^(A)	Distributions ^(A)	Alimentation ^(B)		Puissances totales à Flux maxi ^(C)	Flux LED à Pmaxi 4000 K ^(D)	Flux sortant à Pmaxi 4000 K ^(E)	Flux sortant à Pmaxi 3000 K ^(E)	OPTIONS ^(F)		
				Fixe mA	Ajustable (Imax) mA					REP / CA2P - CA5 DEDP - DALI - FC ^(G)	DE DE + CA5 DE + COM	DEP
AIGUILLE	48	Spécifique	ECL		290	47	4812	3345	3041	✓		
AMBIANCE	26	ORALED 1.2	ECL, ERS, ERL, LRM		700	56	7280	7193	6474	✓		
ALDUS	20	ORALED 1.1	ECL, ERS, ERL, LRM		700	43	5600	5468	4922	✓	✓ ^(H)	
	26	ORALED 1.2	ECL, ERS, ERL, LRM		700	56	7280	7193	6474	✓	✓ ^(H)	
B2 vasque courte	20	SOMLED 1	ECL, ERS, ERL		1000	66	5600	4527	4074	✓	✓	
	24	SOMLED 2.0	ERS, ERL, LRS, LRL		700	53	6720	4816	4334	✓	✓	
	36	SOMLED 2.1	ERS, ERL, LRS, LRL		700	78	10080	7224	6501	✓	✓	
	48	SOMLED 2.2	ECL, ERS, ERL, LRS, LRL		700	101	13440	9327	8395	✓	✓	
B2 vasque haute structurée	20	SOMLED 1	ECL, ERS, ERL		1000	66	5600	4937	4444	✓	✓	
	24	SOMLED 2.0	ERS, ERL, LRS, LRL		700	53	6720	4981	4483	✓	✓	
	36	SOMLED 2.1	ERS, ERL, LRS, LRL		700	78	10080	7471	6724	✓	✓	
	48	SOMLED 2.2	ECL, ERS, ERL, LRS, LRL		700	101	13440	9646	8682	✓	✓	
B2 vasque haute transparente	20	SOMLED 1	ECL, ERS, ERL		1000	66	5600	4921	4429	✓	✓	
	24	SOMLED 2.0	ERS, ERL, LRS, LRL		700	53	6720	5179	4661	✓	✓	
	36	SOMLED 2.1	ERS, ERL, LRS, LRL		700	78	10080	7499	6749	✓	✓	
	48	SOMLED 2.2	ECL, ERS, ERL, LRS, LRL		700	101	13440	9685	8716	✓	✓	
B2 vasque plate	24	SOMLED 2.0	ERS, ERL, LRS, LRL		700	53	6720	4811	4330	✓	✓	
	36	SOMLED 2.1	ERS, ERL, LRS, LRL		700	78	10080	7216	6494	✓	✓	
	48	SOMLED 2.2	ECL, ERS, ERL, LRS, LRL		700	101	13440	9644	8680	✓	✓	
BUSSIERE 2	20	ORALED 1.1	ECL, ERS, ERL, LRM		700	43	5600	4014	3613	✓		
	26	ORALED 1.2	ECL, ERS, ERL, LRM		700	56	7280	5219	4697	✓		
BUSSIERE 3	20	ORALED 1.1	ECL, ERS, ERL, LRM		700	43	5600	4014	3613	✓		
	26	ORALED 1.2	ECL, ERS, ERL, LRM		700	55	7280	5219	4697	✓		
CHENONCEAUX 2	21	SPECIFIQUE	ECL, ERS, ERL		700	45	5880	4410	3969	✓		
CHENONCEAUX 3	20	ORALED 1.1	ECL, ERS, ERL, LRM		700	43	5600	4117	3705	✓		
	26	ORALED 1.2	ECL, ERS, ERL, LRM		700	56	7280	5391	4852	✓		
CHEVERNY 2	21	Spécifique	ECL, ERS, ERL		700	45	5880	4215	3793	✓		
CHEVERNY 3	20	ORALED 1.1	ECL, ERS, ERL, LRM		700	43	5600	4014	3613	✓		
	26	ORALED 1.2	ECL, ERS, ERL, LRM		700	56	7280	5219	4697	✓		
ELSY	18	ZEDLED B	ECL, ERS, ERL		700	40	5040	3616	3255	✓		
INDICE CONIC	36	ORALED 2	ERS, ERL, LRM, LRE		700	74	10080	9717	8746	✓		
IXEA	12	Spécifique	EPV, EPI	350 et 700		31	3360	2936	2642			
KEO	28 (+8) ^(I)	Spécifique	ECL, ERE, ERL		700 ^(J)	62 (+19) ^(I)	7840	5510	4959	✓		
KOYA	20	ORALED 1.1	ECL, ERS, ERL, LRM		700	43	5600	5468	4922	✓	✓ ^(H)	
	26	ORALED 1.2	ECL, ERS, ERL, LRM		700	56	7280	7193	6474	✓	✓ ^(H)	
LHEA	18	ZEDLED B	ECL, ERS, ERL		700	40	5040	3616	3255	✓		
ODELIA 550	20	ORALED 1.1	ECL, ERS, ERL, LRM		700	43	5600	5468	4922	✓	✓ ^(H)	
	26	ORALED 1.2	ECL, ERS, ERL, LRM		700	56	7280	7193	6474	✓	✓ ^(H)	
ODELIA 670	36	ORALED 2	ERS, ERL, LRM, LRE		700	74	10080	9717	8746	✓		
ORIENTIS	18	ZEDLED B	ECL, ERS, ERL		700	40	5040	3616	3233	✓		
PALMA	18	ZEDLED B	ECL, ERS, ERL		700	40	5040	3616	3233	✓		
PERLE	20	ORALED 1.1	ECL, ERS, ERL, LRM		700	43	5600	5468	4889	✓	✓	
	26	ORALED 1.2	ECL, ERS, ERL, LRM		700	56	7280	7193	6431	✓	✓	
PIXEL 1	8	1 x BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS		700	19	2240	1964	1768	✓	✓	✓
	16	2 x BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS		700	34	4480	3948	3553	✓	✓	✓
	24	3 x BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS		700	53	6720	5894	5304	✓	✓	✓
PIXEL 2	36	3 x BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	77	10080	9086	8177	✓		
	48	4 x BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	101	13440	11941	10747	✓		
	60	5 x BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	123	16800	14789	13310	✓		

Modèle	Nbre de LEDS	Modules ^(A)	Distributions ^(A)	Alimentation		Puissances totales à Flux maxi ^(C)	Flux LED à Pmaxi 4000 K ^(D)	Flux sortant à Pmaxi 4000 K ^(E)	Flux sortant à Pmaxi 3000 K ^(E)	OPTIONS ^(F)		
				Fixe mA	Ajustable (Max) mA					REP / CA2P - CA5 DEDP - DALI - FC ⁽³⁾	DE DE + CA5 DE + COM	DEP
SCOOP KEA (Niveau 3E)	24	Spécifique	ERS, ERL, ECL		700	52	6720	5080	4572	✓		
SCOOP KEA (Niveau 2EA)	24	Spécifique	ERS, ERL, ECL	ANF ⁽¹²⁾		52	6720	5080	4572			
SCOOP KEA (Niveau 2EB)	24	Spécifique	ERS, ERL, ECL	700		52	6720	5080	4572			
SCOOP KEA (Niveau 1E)	24	Spécifique	ERS	700		52	5760	4200	3780			
SCOOP KEA (Niveau 1E)	12	Spécifique	ERS	700		27	2880	2142	1928			
STANZA	20	SOMLED 1	ECL, ERS, ERL		1000	66	5600	5254	4729	✓	✓	
	24	SOMLED 2.0	ERS, ERL, LRS, LRL		700	53	6720	5113	4602	✓	✓	
	36	SOMLED 2.1	ERS, ERL, LRS, LRL		700	78	10080	7670	6903	✓	✓	
	48	SOMLED 2.2	ECL, ERS, ERL, LRS, LRL		700	101	13440	9901	8911	✓	✓	
TEANA	18	ZEDLED B	ECL, ERS, ERL		700	40	5040	3616	3255	✓		
YSALIS	36	ORALED 2	ERS, ERL, LRM, LRE		700	74	10080	9717	8746	✓		
PIXEL (borne PMR)	8	1 * BLS 8	EAH		700	19	2240	1633	1469	✓ ⁽¹¹⁾		

Luminaires **ECLATEC**

ALOA	42	Spécifique	LRS, LRL		500	78	7200	5954	-	✓ ⁽¹⁰⁾	✓ ⁽²⁾	
AMARANTE	24	KIDLED	ERS, PFI, PFM	350 et 700	700 (5)	52	6720	5281	4753	✓		
"BUZZ (Niveau 3E) TEXTO"	20	ZEDLED C1	ECL, ERS, ERL, LRM		700	43	5600	4671	4204	✓		
	26	ZEDLED C2	ECL, ERS, ERL, LRM		700	56	7280	6080	5472	✓		
BUZZ (Niveau 2EA)	20	ZEDLED C1	ECL, ERS, ERL, LRM	ANF ⁽¹³⁾		43	5600	4671	4204			
BUZZ (Niveau 2EB)	20	ZEDLED C1	ECL, ERS, ERL, LRM	700		43	5600	6080	5472			
BUZZ (Niveau 1E)	20	ZEDLED C1	ERS	700		43	4800	3938	-			
CLIP EVOLUTION	28	TABLED 2	ERS, ERL, LRM		1000	85	11200	9235	8311	✓ ⁽⁸⁾		
"ELIPT 45_CHORUS 45_TSANA 45 METRO 45_INDICE 500"	20	ORALED 1.1	ECL, ERS, ERL, LRM		700	43	5600	5468	4922	✓	✓	
	26	ORALED 1.2	ECL, ERS, ERL, LRM		700	56	7280	7193	6474	✓	✓	
ELIPT_CHORUS_TSANA 45	8	ORALED 1_1*BLS8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS	700 (12)	700	19	2240	1964	1768	✓	✓	✓
	16	ORALED 1_2*BLS8	ERS, ERL, ECL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS	700 (12)	700	34	4480	3948	3553	✓	✓	✓
	24	ORALED 1_2*BLS12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS	700 (12)	700	53	6720	5894	5304	✓	✓	✓
	36	ORALED 1_3*BLS12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS	700 (12)	700	77	10080	8504	7654	✓	✓	✓
ELIPT_CHORUS_TSANA 55	36	ORALED 2_3*BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA	700 (12)	700	77	10080	9086	8177	✓		
	48	ORALED 2_4*BLS 12	ERS, ERL, ECL, LRS, LRL, PFA	700 (12)	700	101	13440	11941	10747	✓		
	60	ORALED 2_5*BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA	700 (12)	700	123	16800	14789	13310	✓		
	72	ORALED 2_6*BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA	700 (12)	700	145	20160	17902	16112	✓		
"ELIPT 55_CHORUS 55_TSANA 55 METRO 55_INDICE 620"	36	ORALED 2	ERS, ERL, LRM, LRE		700	74	10080	9717	8746	✓		
TSANA X	48	4 * BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	101	13440	11941	10747	✓		
	60	5 * BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	123	16800	14789	13310	✓		
	72	6 * BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		650	145	20160	17902	16112	✓		
ELYXE	20	ORALED 1.1	ECL, ERS, ERL, LRM		700	43	5600	4454	4009	✓	✓	
	26	ORALED 1.2	ECL, ERS, ERL, LRM		700	56	7280	5833	5250	✓	✓	
ENZA LED	52	3 * BLS12 + 2 * BLS8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	109	14560	11970	10773	✓		
IDYLLE	18	ZEDLED B	ECL, ERS, ERL		700	40	5040	3616	3255	✓		
INDEX	21	Spécifique	ECL, ERS, ERL		700	45	5880	4469	4022	✓		
IXIS 1	8	1 * BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS		700	19	2240	1964	1768	✓	✓	
	16	2 * BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS		700	34	4480	3948	3553	✓	✓	
	24	3 * BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS		700	53	6720	5894	5304	✓	✓	
IXIS 2	36	3 * BLS12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	77	10080	9086	8177	✓		
	48	4 * BLS12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	101	13440	11941	10747	✓		
KEO	28 [+8 (3)]	Spécifique	ECL, ERE, ERL		700	62 [+19 (3)]	7840	5510	4959	✓		
MAMBA	30	KIDLED	ERS	350 et 700	700 (5)	65	8400	7762	6985	✓		
"MOANA _ MURENA PALEO_ECLAT"	28	TABLED 2	ERS, ERL, LRM		1000	85	11200	9235	8311	✓		
"NISMO sans Vasque"	20	ORALED 1.1	ECL, ERS, ERL, LRM		700	43	5600	4481	4033	✓	✓	
	26	ORALED 1.2	ECL, ERS, ERL, LRM		700	56	7280	5868	5281	✓	✓	
"NISMO avec Vasque"	20	ORALED 1.1	ECL, ERS, ERL, LRM		700	43	5600	4191	3772	✓		
	26	ORALED 1.2	ECL, ERS, ERL, LRM		700	56	7280	5487	4938	✓		
OBLIC	30	Spécifique	ECL	500		44	6000	1838	-	✓		
ORIENTIS	18	ZEDLED B	ECL, ERS, ERL		700	40	5040	3616	3255	✓		
PIXEL 1	8	1 x BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS		700	19	2240	1964	1768	✓	✓	✓
	16	2 x BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS		700	34	4480	3948	3553	✓	✓	✓
	24	3 x BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS		700	53	6720	5894	5304	✓	✓	✓
PIXEL 2	36	3 x BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	77	10080	9086	8177	✓		
	48	4 x BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	101	13440	11941	10747	✓		
	60	5 x BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	123	16800	14789	13310	✓		

Synoptique des solutions LED

Définition septembre 2016

3

Modèle	Nbre de LEDS	Modules ^(A)	Distributions ^(A)	Alimentation		Puissances totales à Flux maxi ^(C)	Flux LED à Pmaxi 4000 K ^(D)	Flux sortant à Pmaxi 4000 K ^(E)	Flux sortant à Pmaxi 3000 K ^(E)	OPTIONS ^(F)		
				Fixe mA	Ajustable (Max) mA					REP / CA2P - CA5 DEDP - DALI - FC ⁽¹⁾	DE DE + CA5 DE + COM	DEP
PRIORILED	40	PRIORILED	EPD, EPG	700		84	11200	6500K : 8850	-			
REFLEX DIRECT	20	ORALED 1.1	ECL, ERS, ERL, LRM		700	43	5600	5031	4528	✓	✓	
	26	ORALED 1.2	ECL, ERS, ERL, LRM		700	56	7280	6588	5929	✓	✓	
REFLEX INDIRECT	30	LEOLED	ECL		350	32	3600	-	3500K : 1660	✓		
SAGA	20	ORALED 1.1	ECL, ERS, ERL, LRM		700	43	5600	5468	4922	✓	✓	
	26	ORALED 1.2	ECL, ERS, ERL, LRM		700	56	7280	7193	6474	✓	✓	
SCOOP KEA (Niveau 3E)	24	Spécifique	ERS, ERL, ECL		700	52	6720	5080	4572	✓		
SCOOP KEA (Niveau 2EA)	24	Spécifique	ERS, ERL, ECL	ANF ⁽¹³⁾		52	6720	5080	4572			
SCOOP KEA (Niveau 2EB)	24	Spécifique	ERS, ERL, ECL	700		52	6720	5080	4572			
SCOOP KEA (Niveau 1E)	24	Spécifique	ERS	700		52	5760	4200	3780			
SCOOP KEA (Niveau 1E)	12	Spécifique	ERS	700		27	2880	2142	1928			
SONATA / SONATA O	24 (4)	2 * BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG		700	52	6720	5830	5247	✓	✓ ⁽⁹⁾	✓ ⁽⁹⁾
TAÏGA	28	TABLED 2	ERS, ERL, LRM		900	77	11200	9537	8583	✓		
TILT ORIGIN	20	Spécifique	LRS, LRL		700	47	4800	3985	3586	✓	✓ ⁽⁶⁾	
	32	Spécifique	LRS, LRL		700	70	7680	5779	5201	✓	✓ ⁽⁶⁾	
TILT T1	8	PADLED 1_1 * BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS		700	19	2240	1964	1768	✓	✓ ⁽²⁾	
	16	PADLED 1_2 * BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS		700	34	4480	3948	3553	✓	✓ ⁽²⁾	
	24	PADLED 1_3 * BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS		700	53	6720	5894	5304	✓		
TILT T2	24	PADLED 2_2 * BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	53	6720	6121	5509	✓	✓	
	36	PADLED 2_3 * BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	77	10080	9086	8177	✓	✓	
	48	PADLED 2_4 * BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	101	13440	11941	10747	✓	✓	
TILT T3	48	PADLED 3_4 * BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	101	13440	11941	10747	✓		
	60	PADLED 3_5 * BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	123	16800	14789	13310	✓		
TILT T4	112	PADLED 4_14 * BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	233	31360	27831	25048	✓		
TWEET S1, X1 (Niveau 3E)	8	1 * BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS		700	19	2240	1964	1768	✓		
	16	2 * BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS		700	34	4480	3948	3553	✓		
	24	3 * BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS		700	53	6720	5894	5304	✓		
TWEET S1, X1 (Niveau 2EA)	16	2 * BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS	ANF ⁽¹³⁾		34	4480	3948	3553			
	24	3 * BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS	ANF ⁽¹³⁾		53	6720	5894	5304			
TWEET S1, X1 (Niveau 2EB)	16	2 * BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS	700		34	4480	3948	3553			
	24	3 * BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS	700		53	6720	5894	5304			
TWEET S1, X1 (Niveau 1E)	24	3 * BLS 8	ERS	700		53	6720	5894	-			
TWEET S2, X2	24	2 * BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	53	6720	6121	5509	✓		
	36	3 * BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	77	10080	9086	8177	✓		
TWEET S3, X3	48	4 * BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	101	13440	11941	10747	✓		
	60	5 * BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	123	16800	14789	13310	✓		
VALEA	40	Spécifique	ERE, ERL		700	88	11200	7553	6797	✓		
XEON 2	6	Spécifique	PFI, PFM, PFL, ERS, ERL		700	50	6240	5543	4989	✓		
XEON 3	9 (7)	Spécifique	PFM, PFL, ERS, ERL		700	73	9360	8033	7229	✓		
ZELDA S1, X1 (Niveau 3E)	8	1 * BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS		700	19	2240	1964	1768	✓		✓
	16	2 * BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS		700	34	4480	3948	3553	✓		✓
	24	2 * BLS12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS		700	53	6720	5894	5304	✓		✓
ZELDA S1, X1 (Niveau 2EA)	16	2 * BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS	ANF ⁽¹³⁾		34	4480	3948	3553			
	24	2 * BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS	ANF ⁽¹³⁾		53	6720	5894	5304			
ZELDA S1, X1 (Niveau 2EB)	16	2 * BLS 8	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS		F700	34	4480	3948	3553			
	24	2 * BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS		F700	53	6720	5894	5304			
ZELDA S1, X1 (Niveau 1E)	24	2 * BLS 12	ERS		F700	53	6720	6121	-			
ZELDA S2, X2	36	3 * BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	77	10080	9086	8177	✓		
	48	4 * BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	101	13440	11941	10747	✓		
	60	5 * BLS 12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	123	16800	14789	13310	✓		
ZENDA	21	Spécifique	ECL, ERE, ERL	350 et 700	700 (5)	47	5880	3408	3067	✓		
	30	Spécifique	ECL, ERE, ERL	350 et 700	700 (5)	67	8400	4869	4382	✓		
ZESTO	24	2 * BLS12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG		700	53	6720	6121	5509	✓		
	36	3 * BLS12	ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	77	10080	9086	8177	✓		
	48	4 * BLS12	ECL, ERS, ERL, LRS, LRL, PFA		700	102	13440	11941	10747	✓		

(A) Définitions des modules et optiques : se référer aux pages 8 et 9 du catalogue

(B) Valeur max. du courant ajustable

(C) Puissance totale consommée par le luminaire incluant tous les équipements électriques, dont l'alimentation, conformément aux normes IEC 62717 et IEC 62722

(D) Flux des sources LED à Tj=85°C issu des informations fournies par la fiche technique de la LED pour un bin donné, à 4000 K

(E) Flux sortant du luminaire à la mise en service (intégrant les rendements thermiques et optiques par rapport aux flux sources) pour une distribution donnée, intensité max. de pilotage et température ambiante de 25°C, conformément aux normes IEC 62717 et IEC 62722

(F) Définitions des options : se référer aux pages 10 à 13 du catalogue

(1) Option seule ou compatible avec CA5 et DE + CA5

(2) DE par programmation usine, DE+COM non disponible

(3) 8 LED de rétroéclairage de la vasque, indépendantes des 28 LED routières

(4) SONATA O: 4 LED RGBW pour option rétroéclairage de mise en valeur des façades, jusqu'à 35W max, distributions PFI, PFM, PFL

(5) En option

(6) Option DE+COM non disponible

(7) Projecteur disponible en version Décharge COSMO 60W et 90W, ou 100W G12

(8) DALI, REP/CA2P, DEDP : luminaire uniquement en Classe II et précâblé en usine

(9) Options DE, DE+CA5, DEP et DE+COM non disponibles sur SONATA O

(10) Options REP/CA2P, DEDP, DALI et FC non disponibles

(11) Options DEDP non disponible

(12) Sans options

(13) Configuration unique : Abaissement Nocturne Figé de 23h à 5h à 350mA, 700mA pour le reste de la nuit

